



AKross DRIVE 5W-40 SN/CF



Соответствует требованиям:

API SN/CF
SAE 5W-40
ACEA A3/B4

Описание продукта:

AKross Drive 5w-40 SN/CF – современное синтетическое моторное масло. Изготовлено на высококачественной синтетической основе с добавлением многофункционального пакета присадок. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, надежно защищая двигатель в зимний период. Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений, защищает двигатель от износа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла AKross Drive 5w-40 SN/CF предназначены для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса ACEA A3/B4 или API SN (или предшествующих спецификаций) и соответствующего класса вязкости.

УПАКОВКА

Все товарные варианты выпускаются в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л, 5 л и в стальных бочках 205 л.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Методы испытания	Норма	Нормы по ТР ТС 030/2012	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	12,5-16,3	-	13,62
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	не менее 150	-	182
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	не ниже 210	не ниже 135	222
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	не нормируется	-	838
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51067	не нормируется	-	841
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	не выше минус 40	-	минус 43
Содержание воды, %	ГОСТ 2477	следы	не более 0,03	отсутствие
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370	не более 0,015	-	отсутствие
Щелочное число мг КОН на 1г масла	ГОСТ 11362	не менее 8,0	-	9,21
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	не более 1,3	-	1,0

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Альфа Хим Групп»