



AKross Premium Progress 5W-40 SL/CF



Соответствует требованиям:

API SL/CF
SAE 5W-40
ACEA A3/B4
СТО ААИ 003 группа Б5/Д3

Описание продукта:

AKross Premium Progress 5w-40 SL/CF – универсальное всесезонное синтетическое моторное масло. Изготовлено на высококачественной синтетической основе с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Обладает высокой стабильностью вязкостно-температурных свойств, что обеспечивает легкий пуск двигателя от износа и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло моторное AKross PREMIUM PROGRESS 5W-40 SL/CF предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, требующих применения смазочных материалов эксплуатационного API SL/CF (или предшествующих спецификаций).

УПАКОВКА

Все товарные варианты выпускаются в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л, 5 л и в стальных бочках 205 л.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Методы испытания	Норма	Нормы по ТР ТС 030/2012	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	12,5-16,3	-	14,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	не менее 150	-	168
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	не ниже 200	не ниже 135	211
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	не нормируется	-	856
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51067	не нормируется	-	859
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	не выше минус 37	-	минус 37
Содержание воды, %	ГОСТ 2477	следы	не более 0,03	отсутствие
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370	не более 0,015	-	отсутствие
Щелочное число мг КОН на 1г масла	ГОСТ 11362	не менее 6,5	-	6,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	не более 1,3	-	1,2

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Альфа Хим Групп». Продукт производится по ТУ 0253-013-90549586-2016