



AKross TM-5



Соответствует требованиям:

API GL-5
SAE 80W-90

Описание продукта

AKross TM-5 SAE 80W-90 GL-5 – всесезонное минеральное трансмиссионное масло. Производится на основе высококачественных минеральных базовых масел и современного пакета функциональных присадок зарубежного производства. Обеспечивает надежную работу трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах контакта, исключает вероятность сваривания деталей в местах их соприкосновения. Хорошо совместимо с материалами уплотнений, продлевает срок службы трансмиссии в тяжелых условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло AKross TM-5 SAE 80W-90 GL-5 предназначено для смазки механических трансмиссий импортных и отечественных легковых и грузовых автомобилей и другой подвижной техники, требующих применения масел эксплуатационного класса API GL-5, в том числе для гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях.

УПАКОВКА

Все товарные варианты выпускаются в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л и в стальных бочках 205 л.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Методы испытания	Норма по ТУ	Норма по ТР ТС 030/2012	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2000	15,0-18,5	-	16,25
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	не менее 90	-	101
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 200	не менее 135	200
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	не нормируется	-	890
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 30	-	минус 28
Содержание воды, %	ГОСТ 4333	следы	следы	отсутствие
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370	отсутствие	не более 0,03	отсутствие
Коррозия на медной пластинке	ГОСТ ISO 2160	не более 2с	-	1в

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Альфа Хим Групп»